



Schirmklammer für Lochblech mit Zugentlastung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Schirmklammer für Lochblech kann werkzeugfrei auf bestehenden Lochblechen mit Materialstärken von 1,5 bis 3 mm und Lochmaß 8 x 8 mm aufgeschnappt werden.

Zur sicheren Kontaktierung muss der Kabelschirm nur noch in die Schirmklammer eingedrückt werden.

Der Zugentlastungsbügel bietet die Möglichkeit einer Zugentlastung am Kabelmantel mit Kabelbinder.

VORTEILE

- > werkzeugfreie Montage auf Lochblech
- > großer Klemmbereich
- > weniger Lagerteile
- > sehr kompakte Bauweise
- > Zugentlastung mit Kabelbinder

TECHNISCHE DATEN

Material: Federstahl verzinkt

SCHIRMKLAMMER FÜR LOCHBLECH MIT ZUGENTLASTUNG			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
SKLZ 8/12 3-12	1035-042	für Schirmdurchmesser 3-12 mm, Lochabstand 28 mm	10
SKLZ 8/12 7-18	1035-044	für Schirmdurchmesser 7-18 mm, Lochabstand 28 mm	10
SKLZ 8/10 3-12	1035-052	für Schirmdurchmesser 3-12 mm, Lochabstand 42 mm	10
SKLZ 8/10 7-18	1035-054	für Schirmdurchmesser 7-18 mm, Lochabstand 42 mm	10