



Erdungsschellen

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Die EMV-Erdungsschellen mit einer oder zwei Befestigungslaschen können als Auflage für Leitungsschirme direkt auf der Montageplatte oder am Betriebsmittel verwendet werden.

Diese offenen Erdungsschellen zeichnen sich durch ihre problemlose und einfache Handhabung aus.

VORTEILE

> universell einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl verzinkt

ERDUNGSSCHELLE MIT 1 BEFESTIGUNGSLASCHE

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	KLEMMBEREICH, BEFESTIGUNG	VE
ESE 7	1044-010	5,5–7,0 mm, M6	100
ESE 9	1044-011	7,0–9,0 mm, M6	100
ESE 13	1044-012	9,5–13,0 mm, M6	100
ESE 15,5	1044-013	13,0–15,5 mm, M6	100
ESE 19	1044-014	15,5–19,0 mm, M6	100
ESE 23	1044-015	20,0–23,0 mm, M8	100
ESE 26	1044-016	23,0–26,0 mm, M8	100
ESE 28,5	1044-017	26,0–28,5 mm, M8	100
ESE 31	1044-018	28,5–31,0 mm, M8	100
ESE 33	1044-019	31,0–33,0 mm, M8	100

ERDUNGSSCHELLE MIT 2 BEFESTIGUNGSLASCHE

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	KLEMMBEREICH, BEFESTIGUNG	VE
ESD 7	1044-030	5,5–7,0 mm, M5	100
ESD 9	1044-031	7,0–9,0 mm, M5	100
ESD 13	1044-032	9,5–13,0 mm, M5	100
ESD 15,5	1044-033	13,0–15,5 mm, M5	100
ESD 19	1044-034	15,5–19,0 mm, M5	100
ESD 23	1044-035	20,0–23,0 mm, M6	100
ESD 26	1044-036	23,0–26,0 mm, M6	100
ESD 28,5	1044-037	26,0–28,5 mm, M6	100
ESD 31	1044-038	28,5–31,0 mm, M6	100
ESD 33	1044-039	31,0–33,0 mm, M6	100